



www.szvinova.com

NPEL - 128S

类别 (Type)

双酚 A 环氧树脂

指标 (Item)

外观	液体
色相 (Gardner)	1 max
环氧当量 (g/eq)	184 - 194
闪点 (°C)	≥150
粘度 (mpa.s, 25°C)	19000 - 24000
水解氯 (PPM)	≤30000
密度 (g/cm ³ , 25°C)	1.16

应用特性 (Application Characteristics)

NPEL-128S 是液体树脂，用双酚 A 和表氯醇制造而成。当在高湿度和低温条件下储存时，比 NPEL-128 有更好的耐结晶性，NPEL-128S 性能类似于 NPEL-128，具有卓越的机械力、良好的耐药品性和耐热性能等等。

应用范围 (Application)

1. 层压材料、用于纤维缠绕制品、密封材料。
2. 土木地坪工程、涂料。
3. 浇铸制品、胶黏剂。

包装 (Packaging)

220KG / 桶，铁桶。

深圳威诺华化工材料有限公司 TEL:0755-82606601 82606602 FAX:0755-82606604
SHENZHEN VINOVA CHEMICALS CO.LTD.
地址：深圳福田区深南大道4019号航天大厦A座1302室

★备注：以上数据仅供参考，不作为本公司承担法律问题的依据。感谢您的支持与配合！