

水性助剂

型号	品名	类型	活化份	PH 值	添加量 (%)	产品特性	用途
SWET-2008	不起泡底材润湿剂	矽烷酮表面活性剂	100%	6.5-7.5	0.1-1.0	极佳的润湿性及扩散效果, 低起泡性	高档水性油墨、水性涂料
SWET-2009	水性交联剂	甘脲型树脂	≥80%	5.5-7.5	0.5-5	提高耐盐雾性, 及层间附着力, 提高耐水性	高固体份磁漆, 金属漆, 防腐涂料
SWET-2010	水性催化剂	封闭型磺酸催化剂	≥50%	6.0-7.0	0.1-0.8	提高氨基活性, 节省热能	五金烤漆, 卷材涂料, 一般工业漆, 建议固化温度为 120-180 度

水性易分散手感高透明消光粉 T-180

概述:

是一种表面有机处理的高性能专用于水性涂料的消光粉, 特殊的表面处理技术使其拥有其它同类型产品无可比拟的优势。特别适用于生产高表面要求的涂膜如: 水性木器漆, 水性塑胶漆, 水性皮革涂饰剂, 手套漆, 水性油墨。

产品规格:

平均粒径	2-3 μm
PH 值	6-8
干燥减量 (°C)	4%
灼烧减量 (°C)	12%
吸油量 (g/100g)	220
SiO ₂ 含量	86%

应用特性:

- 优异分散性, 粒径分布窄
- 表面手感细腻柔滑
- 透明度高
- 在水性涂料总悬浮性好, 不易沉浮

水性透明净味环保色精：红、黄、黑

↵

概 述：

水性透明净味环保色精是一种水性碱性染料水，环保无异味，高着色力，适用于木材染色，不含重金属。应用于：水性油墨、水性烫金薄膜、真皮着色、木器漆。

↵

产品规格：

品名	固含量	耐光性
Y-10	25	5-6
R-31	25	5-6
B-90	25	5-6

↵

应用特性：

- 高着色性，高透明度
- 纯水性，无异味
- 使用简单，方便，经济性高
- 液体组分为无毒性物质